

## SCHEDA TECNICA

### **ADESHIN P**

Colla acetovinilica specifica per la posa di parquet su pavimenti in cemento, pareti e soffitti. Antimuffa. Applicare con apposita spatola dentata.

#### *ADESHIN P*

*Aceto-vinyl glue specifically for laying parquet on cement floors, walls and ceilings. Anti-mildew. Apply with a special toothed spatula.*

#### **MODO D'USO**

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare ADESHIN P da una sola superficie con l'ausilio di una spatola dentata. Applicare il parquet facendo leggera pressione. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

#### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI**

Materia prima di base	COPOLIMERI ACETOVINILICI IN EMULSIONE
Stato del prodotto	PASTOSO CREMOSO
Colore	BIANCASTRO
Peso specifico	1,23 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità Brookfield	50000 - 70000 mPa.s
Tempo aperto	15/30 minuti
Tempo di presa iniziale	2/8 ore
Incollaggio definitivo	24 ORE
Resa	400 - 900 gr/m <sup>2</sup>
Temperatura di lavorazione	18 - 25 °C
Validità	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	100° C

#### **OSSERVAZIONI**

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo.

#### **CONFEZIONE**

Barattolo kg 1	Scatola	12 pezzi
Secchiello kg 5	Scatola	4 pezzi