

SCHEMA TECNICA

SUPER PANTACK

Adesivo policloroprenico a contatto universale per legno, plastica, carta, cartone, gomma, cuoio, pelle, porcellana, sughero, linoleum, su legno, truciolare, lamiera, metallo, inox, componenti in muratura, vetroresina, ecc. Ottimo per guarnizioni in gomma, ecc. Rapida asciugatura.

SUPER PANTACK

General purpose polychloroprene contact adhesive for wood, plastic, paper, cardboard, rubber, leather, porcelain, cork, lino-leum, chipboard, sheet metal, metal, stainless steel, masonry components, fiberglass, etc. Ideal for rubber seals, etc. Quick drying.

MODO D'USO

Adesivo ad alta viscosità applicabile a spatola. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri.

Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Materia prima di base	POLICLOROPERENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
Stato del prodotto	GELATINOSO DENSO
Colore	PAGLIERINO
Peso specifico	0,89 g/cm ³
Viscosità Brookfield	6000 - 12000 mPa.s
Contenuto in solidi	25 %
Tempo aperto	15 minuti
Tempo di presa	ISTANTANEO
Incollaggio definitivo	24 ORE
Resa	200 - 400 gr/m ²
Temperatura di lavorazione	18 - 25 °C
Validità	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	100 °C

OSSERVAZIONI

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fiamme e scintille.

CONFEZIONE

Tubetto gr. 50 alveare	Scatola	100 pezzi
Tubetto gr. 50 astuccio	Scatola	24 pezzi
Tubetto gr.125 alveare	Scatola	100 pezzi
Tubetto gr. 125 astuccio	Scatola	24 pezzi